BDD-ZELLEN

STANDARD ZELL-TYPEN

BDD-Zelle Typ	Verbindung (Zoll Innengewinde)	BDD Oberfläche (cm²)	Abmessung ca. (mm x mm x mm)	Kontaktplatten (Material)	Zellengehäuse (Material)	Abstandhalter (Material)	Durchfluss (Liter/Stunde)
1320-2,5-10	1.5	13.200	1060 x 360 x 170	Ir/Ru-Ti / Pt-Ti	PP / PVDF	PP / PVDF	<15.000
350-3-8	1 / 1.5	2.800	750 x 190 x 160	Ir/Ru-Ti / Pt-Ti	PP / PVDF	PP / PVDF	< 5.000
150-3-8	0.5 / 0.75 / 1	1.200	470 x 140 x 85	Ir/Ru-Ti / Pt-Ti	PP / PVDF	PP / PVDF	< 3.000
150-2-7	0.5 / 0.75 / 1	1.050	470 x 140 x 75	Ir/Ru-Ti / Pt-Ti	PP / PVDF	PP / PVDF	< 3.000
42-3-10	0.5 / 0.75 / 1	420	300 x 75 x 175	Ir/Ru-Ti / Pt-Ti	PP / PVDF	PP / PVDF	< 1.000
42-2-10	0.5 / 0.75 / 1	420	300 x 75 x 165	Ir/Ru-Ti / Pt-Ti	PP / PVDF	PP / PVDF	< 1.000
42-2-3	0.5 / 0.75 / 1	126	300 x 75 x 120	Ir/Ru-Ti / Pt-Ti	PP / PVDF	PP / PVDF	< 1.000
16-3-3	0.25 / 0.375	48	190 x 55 x 35	Ir/Ru-Ti / Pt-Ti	PP / PVDF	PP / PVDF	< 150

BDD-Zelle Typ

150-3-8

- Effektive Oberfläche pro Diamantelektrode (in cm²)
- Elektrodenabstand (in mm)
- Anzahl der Diamantelektroden

Standard-Zelle: Alle Komponenten PP
Option 1: Gehäuse PP, Abstandhalter PVDF
Option 2: Alle Komponenten PVDF
Preise: auf Anfrage

pro aqua Diamantelektroden Produktion GmbH
Parkring 1 • A-8712 Niklasdorf • info@proaqua.at • proaqua.at • +43 (0) 3842 81516

Weil jeder Tropfen Wasser zählt.